

Praktické ponorné čerpadlo pro využívání dešťové vody. Díky plynule výškově nastavitelnému plovákovému spínači může být univerzálně nastavena jak výška spínání/vypínání tak i rozdíl spínání. Kromě toho může být plovákový spínač upevněn do polohy trvalého provozu. Integrovaný plovákový spínač a na čerpadle upevněná hadice pro prodlužovací trubku činí z tohoto čerpadla na dešťovou vodu vrchol zahradní sezóny.

## Vybavení

- Držadlo s integrovaným navíjením kabelu
- Plynule nastavitelný plovákový spínač
- Kvalitní těleso čerpadla z rázově houževnatého plastu
- Tlaková trubka 25, 27 a 30 cm
- Flexibilní trubka s uzavíracím kohoutem
- Příhrádka pro uložení tlakové trubky

## Technické údaje

- Síťový přípoj	230 V   50 Hz
- Výkon	320 W
- Max. čerpané množství	3400 l/h
- Max. výška čerpání	10 m
- Max. hloubka ponoru	7 m
- Max. teplota vody	35 °C
- Max. velikost cizích těles	2.5 mm
- Hadicový přípoj	26,4 mm - 3/4" (závit)
- Síťový kabel	10 m   H07RN8-F
- Hmotnost výrobku	5 kg

