

**Použití:**

- Pro použití uvnitř budov
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro perforované nerez rošty
- Pro bezbariérový přístup
- Pro místa s omezenou stavební výškou podlahy

**Vlastnosti:**

- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechtnění materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Stavební výška od 55 mm
- Výškově stavitelný
- Sifon spojen se žlabem - 100% vodotěsnost
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Límec a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let
- Materiál žlabu: nerezová ocel 2 mm AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240 s povrchovou úpravou černá-mat
- Materiál sifonu: polypropylen

**Normy:**

ČSN EN 1253

**Rozsah dodávky:**

- Žlab smontovaný se sifonem
- Kotvící set: vrut Ø6x50 - 2 ks, hmoždinka Ø10 - 2 ks
- Samolepicí hydroizolační páska
- Ochranná fólie límce žlabu a vtoku do sifonu

# APZ101BLACK-750 Low

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt, černá-mat

**Rozsah dodávky:**

- Instalační kryt koryta
- Fixační materiál pro uchycení stavitelných noh: šroub M6x12 - 2 ks

**Objednací číslo:**

Kód	EAN
APZ101BLACK-750	8595580509842

**Technické parametry:**

- Zápachová uzávěra 28 mm
- Průtok 32 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa
- Odpadní potrubí průměr 40 mm
- Minimální tloušťka betonu 55 mm
- Celková stavební výška 70-96 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

**Záruka:**

2/25 let

Hmotnost (kus)	3,0397 kg
Hmotnost (balení)	40,7764 kg
Hmotnost (paleta)	142,3292 kg
Rozměr (kus)	820×135×170 mm
Rozměr (balení)	825×375×830 mm
Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	36 ks