

Technický prospekt



HORNBACH Tónovací barva

- ✓ plný tón
- ✓ vysoká kryvosť
- ✓ snadno se zpracovává

Vlastnosti

Vhodná k tónování vnitřních, fasádních a latexových barev a dekorativních omítek na bázi disperze. Vyznačuje se intenzitou barev a odolností proti opotřebení a klimatickým vlivům.

- světelnou stálost (podle barevného odstínu)
- neobsahuje rozpouštědla,
- je prodyšná
- pro vnitřní i vnější použití

Ověřeno podle EN 13300:

Odolnost proti otěru za mokra	třída 2	Odolná proti otěru
-------------------------------	---------	--------------------

Účel použití

Používá se na dřevovláknité tapety, vnitřní a venkovní omítky, beton, sádkartonové desky atd.

Odstín barvy

K dispozici Různé odstíny. Všechny odstíny jsou navzájem míchatelné.

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Polyvinyl-acetát, disperze, pigmenty, plnidla, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zinečnatý.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

pro vnitřní i vnější použití.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1 litr (cca 1,3 kg) stačí na cca 6 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65%: Každou vrstvu lze přetírat po 3-4 hodinách. Nízká teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětce, valeček, postřikový přístroj.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se staré nátěry předem odstraňte. Kritické, silně savé povrchy natřete akrylátovou penetrací Hornbach.

Před použitím dobře protřepejte. Tónovací barvu dobře zamíchejte do tónované barvy. Dodržujte směrnice pro úpravu podkladu a zpracování barvy, která se tónuje. Pro základní nátěr naředte barvu max. do 5 % vodou.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přeppravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtete všechny pokyny a řiďte se jimi.

Likvidace

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.