

VeriShield™ VS110 Pasivní mušlový chránič

Honeywell

HOWARD
LEIGHT

Informace o produktu

Rev.:
01

Datum:
2019.06.19

Zákaznické tarify

39269099

Země původu

ína

Rozsah provozních teplot

0°C to +55°C/32°F to +131°F

Označení produktu

“Honeywell HOWARD LEIGHT” - cup

“VS110” – cup

NRR

VeriShield™ VS110 Pasivní mušlový chránič testovaný podle ANSI S3.19-1974 at Michael & Associates Inc.

Frekvence Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Střední hodnota, dB	15.4	19.0	29.5	35.6	38.1	37.6	40.6	36.8	36.3	
Standardní odchylka, dB	2.3	2.2	2.7	2.7	2.9	2.3	2.6	2.1	2.8	24 dB
APV/dB	13.1	16.8	26.8	32.9	35.2	35.3	38.0	34.7	33.5	

CSA Třída A

Upínací síla: 2.0 lbs

SNR

VeriShield™ VS110 Pasivní mušlový chránič testovaný podle EN 352-1:2002 at Michael & Associates Inc.

Frekvence Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Střední hodnota, dB	17.3	18.5	25.0	26.7	33.2	35.5	37.0	
Standardní odchylka, dB	3.8	2.4	3.1	2.4	2.8	2.8	2.7	27 dB
Předpokládaná ochrana, dB	13.5	16.1	21.9	24.3	30.4	32.7	34.2	

H=30 dB M=24 dB L=19 dB

SLC80

VeriShield™ VS110 Pasivní mušlový chránič testovaný podle AS/NZS 1270:2002 at Michael & Associates Inc.

Frekvence Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SLC80
Střední útlum, dB	19.9	19.7	25.0	26.4	33.9	36.0	36.9	
Standardní odchylka, dB	3.5	3.0	3.1	2.0	2.4	2.7	2.8	27 dB
Střed-Minus-Standardní odchylka, dB	16.4	16.7	21.9	24.4	31.5	33.3	34.1	

Třída 5

Více informací

www.honeywellsafety.com

Honeywell Industrial Safety

9680 Old Bailes Road, Fort Mill, SC 29707

Phone: 803-835-8000

Fax: 401-232-3110