

VARMSEN

STAVEBNÍ A IZOLAČNÍ DESKA PRO KRBY V JEDNOM

Zpevněná stavebně izolační deska určená speciálně pro **stavbu a izolaci** krbů odolná do 1000 °C. Jedná se o přírodní křemičito - vápennou desku, která je zdravotně nezávadná.

Varmsen se snadno lepí a šroubuje. V jednom kroku snadno odizolujete a postavíte svůj krb. Izolační desky jsou **samonosné a je možné je obkládat**.



Široké spektrum použití:

- **stavba** a izolace celého krbu
- izolace akumulčních staveb (akumulčních krbů, kachlových kamen, sporáků)
- izolace topidel v dřevostavbách
- izolace komínů a prostupů komína
- izolace volně stojících krbových kamen od zadní stěny, či jiných hořlavých předmětů
- izolace kamenných obkladů (např. mramoru) a lavic

Manipulace:

Desky Varmsen jsou zpevněné oproti deskám Promasil. Běžnou manipulací s deskami nedochází k poškození. Jsou zabaleny v tvrdém kartonu, který dále chrání produkt proti neopatrné manipulaci a poškození.

VARMSEN

STAVEBNÍ A IZOLAČNÍ DESKA PRO KRBY V JEDNOM

Počty ks v balení / nosnost pro obklady na m2:

Rozměr desky	Ks v kartonu	Nosnost
1000x610x25 mm	7	neobkládat
1000x610x30 mm	6	Do 30 kg
1000x610x40 mm	5	Do 40 kg
1000x610x50 mm	4	Do 50 kg

Základní důležitá technická data:

- dostupné formát desky 1000x610x25/30/40/50mm
- objemová hmotnost za sucha 225 kg/m³
- Pevnost v tlaku, za studena (DS/EN ISO 8895_2006) 2,8 MPa
- Pevnost v ohybu (EN 993-6:1995) 1,4 MPa
- Tepelná vodivost při 10°C (EN 12667) W/(m×K) 0,061
- Zkoušky nehořlavosti (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Třída A1
- Tolerance rozměrů délky a šířky ± 2,5 mm
- Tolerance rozměrů tloušťky ± 1,5 mm

HS Flamingo s.r.o. je výhradním dovozcem desek Varmesen a jsou určeny pro prodej do DIY řetězců.