

Technický prospekt



Hornbach Sněhobílá Profesionální Barva bez obsahu konzervačních látek

- ✓ Sněhově bílá
- ✓ hluboce matná
- ✓ otěruvzdorná za vlhka (tr.2)
- ✓ Nejvyšší bělost (98 % dle L*)



www.blauer-engel.de/uz102

Bílá matná, vodou ředitelná disperzní barva na vysoce kvalitní nátěry stěn a stropů v interiéru. Nevyžaduje použití konzervačních látek, neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla a neobsahuje škodlivé emise. Je sněhobílá, má vynikající kryvost a vysokou vydatnost. Je odolná proti opotřebení, prodyšná, bez zápachu a emisí. Nestéká a nerozstříkuje se, snadno se zpracovává.

Overeno podle EN 13300:

Kryvost	TŘÍDA 1	Při vydatnosti přibl. 7 m ² /l
Otěruvzdornost za vlhka	TŘÍDA 2	Vysoce otěruvzdorná

*Definované podle mezinárodní normy měření barevnosti CIE L*a*b. Kde L* je parametr měrné světlosti.

Barva do interiéru.

Vhodná na omítky, sádku, sádkokartonové desky, ražené papírové tapety, dřevovláknité tapety a rovněž k přetírání neporušených starých nátěrů na disperzní bázi.

Sněhobílá.

Matná

Akrylátová disperze, draselné vodní sklo, titanová běloba, mramorová moučka, mastek, pomocné látky.

Velmi dobrá (v závislosti na barevném odstínu).

Jen do interiéru

Voda

V případě jednoho nátěru stačí 1 L (cca 1,43 kg) pro cca 6 - 8 m², v závislosti na podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Údaje v tomto technickém listu vycházejí z aktuálního stavu naší techniky vývoje a aplikace. Z důvodu rozličnosti podkladů a vlivů, které mohou během aplikace produktu působit, nezbavují naše technické informace uživatele možnosti vlastního testování. Za technické chyby při aplikaci a jejich následky neručíme. S vydáním tohoto technického listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Technický prospekt



Orientační hodnoty pro 1 L (cca 1,43 kg) při jednorázovém nátěru

Hladké omítky	neošetřená plocha	ca. 7 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	ca. 8 m ²
Sádrokarton	neošetřená plocha	ca. 6,5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	ca. 7,5 m ²
Pestruktá	neošetřená plocha	ca. 6 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	ca. 6,5 m ²
Sklená tkanina	neošetřená plocha	ca. 6 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	ca. 6,5 m ²
Hrubé omítky	neošetřená plocha	ca. 5 m ²
	plochy vymalované nebo ošetřené základním nátěrem	ca. 5,5 m ²

Při +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65%:

Další nátěr lze nanést po 4 – 6 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu může spomalit schnutí.

Štětce, váleček, stříkací pistole.

Ihned po použití je umyjte vodou a mýdlem.

Před použitím dobře promíchejte. Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se starý nátěr předem odstraňte. Při broušení používejte respirátor! Křídované povrchy důkladně umyjte. Nové omítky nechte minimálně 4 týdny schnout. Kritické, silně savé povrchy natřete akrylátovou penetrací HORNBACH (obsahuje konzervační látky). Základní nátěr lze naředit do 10 % vodou. Krycí nátěr nanášejte neředěný. Barvu lze přetírat po 4 – 6 hodinách. Můžete ji tónovat tónovacími barvami nebo nechat natónovat v míchacím centru barev HORNBACH. Upozornění: Skleněné tabule, glazované povrchy, dlaždice, mramor a rostliny chraňte před postříkáním. Výrobek na namíchání správného barevného odstínu již není bez konzervačních prostředků a nesplňuje požadavky označení Blauer Engel (SRN). S barvou nepracujte při teplotě pod 8 °C (platí pro vzduch i podklad)! Další informace najdete v technickém listu, který obdržíte u svého prodejce. Pro další informace si vyžádejte technický list, který je dostupný u vašeho prodejce anebo na internetové adrese www.hornbach.cz.

Doplňující informace:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Údaje v tomto technickém listu vycházejí z aktuálního stavu naší techniky vývoje a aplikace. Z důvodu rozličnosti podkladů a vlivů, které mohou během aplikace produktu působit, nezbavují naše technické informace uživatele možnosti vlastního testování. Za technické chyby při aplikaci a jejich následky neručíme. S vydáním tohoto technického listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.

Technický prospekt



Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Údaje v tomto technickém listu vycházejí z aktuálního stavu naší techniky vývoje a aplikace. Z důvodu rozličnosti podkladů a vlivů, které mohou během aplikace produktu působit, nezbavují naše technické informace uživatele možnosti vlastního testování. Za technické chyby při aplikaci a jejich následky neručíme. S vydáním tohoto technického listu pozbývají všechna předchozí vydání platnosti.