
















Vlastnosti výrobku			
Formát		1209 x 219 x 4,3 mm	598 x 294 x 4,3 mm
Balení	Balík:	9 kusů / 2,383 m ² / 20,2 kg	11 kusů / 1,934 m ² / 15 kg
	Paleta:	42 balíků / 100,08 m ² / 863,4 kg	48 balíků / 92,83 m ² / 735 kg
Podle normy EN ISO 10582			
Plošná hmotnost		≥ 8700 g/m ²	
Pravouhlost (≤ 0,25 mm)		≤ 0,10 mm/m	
Rovinnost hran (≤ 0,35 mm/m)		≤ 0,20 mm/m	
Změna rozměru (≤ 0,15 %)		≤ 0,15 %	
Baňkování po působení tepla (≤ 1mm)		≤ 1mm	
Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění	
pro soukromé užívání		pro komerční užívání	
10 let		-	
		- Vhodné pro celoplošné lepení. - Údržba a péče viz. Příbalový leták - technické změny vyhrazeny	
 <small>EN 14041:2004/AC:2006</small>		 <small>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</small>	 <small>Quality Production Controlled Functionality</small> <small>www.tuv.com ID 0000057515</small>

Technické údaje			
		Norma	Hodnocení
	Uživatelská třída 23 Pro soukromé užívání	EN ISO 10582	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
	Uživatelská třída 31 Pro komerční užívání	EN ISO 10582	hotely, malé kanceláře
	Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,3 mm
	Povrchová úprava		PUR
	Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	C _f s1
	Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Odolnost vůči znečištění	ISO 26987	Stupeň 0, bez změn
	Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
	Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou	EN 12664	0,025 m ² *K/W
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
	Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	17 dB (s podložkou Akustic-Protect 100)
	Odolnost proti odtržení	EN ISO 10582	≥ 1,5 kN/m
	Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
	Protiskluzová zábrana - šikmá plocha	DIN 51130	Kartáčovaná struktura, struktura kamene, struktura minerální a svěží struktura: R 9 / Struktura uříznutého dřeva: R 10
	Likvidace	Kód odpadu	20 01 39

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	20180901_PA_TDS_Vinyl_Basic-4.3_CZ
Datum:	01.06.2012	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.09.2018