

## Technický prospekt



### HORNBACH StyleColor Čirý lak ke křídovým barvám mat

- ✓ **nezapáchá**
- ✓ **odolný proti nárazům**
- ✓ **vodou ředitelný**

#### Vlastnosti

Vysoce kvalitní jednosložkový čirý lak na akrylové bázi, bez zápachu, s vysokou odolností vůči oděru, určený do interiéru. Tento čirý lak je mimořádně odolný a vysoce zatížitelný. Jeho mimořádná odolnost vůči nárazům a poškrábání, stejně jako jeho vodoodpudivé vlastnosti z něj činí dokonalou ochranu mechanicky namáhaných kusů nábytku a dalších dřevěných ploch. Konečným ochranným nátěrem čirým lakem získají povrchy ošetřené křídovou barvou ochranný film, který umožňuje jejich následné čištění.

#### Účel použití

V interiéru.

Ideální na dřevěný nábytek a dřevěné povrchy, například dveře či nábytek. Velmi dobře se hodí také jako konečná ochranná vrstva pro povrchy a nábytek natřené křídovou barvou.

#### Odstín barvy

Bezbarvý

#### Stupeň lesku

Matná

#### Obsažené látky

Akrylátová disperze, voda, glykoéter, silikáty, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zinečnatý.

#### Odolnost vůči světlu

-

#### Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Jen do interiéru.

#### Ředidlo

Voda

#### Vydatnost

1 litr stačí na cca 8 m<sup>2</sup> při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

#### Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Zeschlý je po cca 1 – 2 hodinách. Přetíratelný po cca 6 hodinách. Zeschlý přibližně po 24 hodinách. Plně zatížitelný přibližně po 1 týdnu. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

#### Nástroje

Štětec, váleček.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

## Technický prospekt



### Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

### Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop mastnoty či oleje a nosný. Vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 15 %.

Před použitím dobře promíchejte. **Aplikace na křídovou barvu:** Starší a odlupující se nátěry, jednotlivé vrstvy vosku a jiných ochranných prostředků dokonale odstraňte (mechanicky nebo chemicky). Na povrch ošetřený křídovou barvou, po zaschnutí naneste pomocí speciálního štětce/válečku na vodouředitelné laky první nátěr čirým lakem. Po aplikaci první vrstvy dodržujte dobu schnutí 6 hodin, teprve potom nanášejte druhou vrstvu čírého laku.

**Aplikace na surové dřevo:** Povrch dřeva dohladka obruste a očistěte ho od prachu. Následně naneste v odstavu 6 hodin pomocí speciálního štětce/válečku na vodouředitelné laky dva nátěry čirým lakem. Povrch obruste jemným brusným papírem (zrnitost 240), povrch dokonale očistěte od prachu. Nakonec naneste závěrečnou vrstvu laku.

Pro zaručení optimální přilnavosti první, resp. druhé vrstvy laku doporučujeme povrch probrousit jemným brusným papírem (se zrnitostí 240) a následně dokonale očistit od prachu.

### Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

### Bezpečnostní pokyny

#### Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 60 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 140 g/l (kategorie A/i od roku 2010).

Poradenství pro alergiky a technické dotazy na tel. +420225356000. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2 / P2. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Odstraňte obsah/obal odevzdejte na místo k uložení nebezpečného odpadu. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

### Skladování

Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.