

Technický prospekt



HORNBACH Tónovací barva

- ✓ plný tón
- ✓ vysoká kryvost
- ✓ snadno se zpracovává

Vlastnosti

Vhodná k tónování vnitřních, fasádních a latexových barev a dekorativních omítek na bázi disperze. Vyznačuje se intenzitou barev a odolností proti opotřeбенí a klimatickým vlivům.

- světelnou stálost (podle barevného odstínu)
- neobsahuje rozpouštědla,
- je prodyšná
- pro vnitřní i vnější použití

Ověřeno podle EN 13300:

| | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|
| Odolnost proti otěru za mokra | třída 2 | Odolná proti otěru |
|-------------------------------|---------|--------------------|

Účel použití

Používá se na dřevovláknité tapety, vnitřní a venkovní omítky, beton, sádkartonové desky atd.

Odstín barvy

K dispozici Různé odstíny. Všechny odstíny jsou navzájem míchatelné.

Stupeň lesku

Matná

Obsažené látky

Polyvinyl-acetát, disperze, pigmenty, plnidla, voda, pomocné látky, konzervační prostředky 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Pyrithion zinečnatý.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

pro vnitřní i vnější použití.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1 litr (cca 1,3 kg) stačí na cca 6 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.

Zasychání

Pri +20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65%: Každou vrstvu lze přetírat po 3-4 hodinách. Nízká teplota a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětce, valeček, postřikový přístroj.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití náradí opláchněte vodou a mýdlem.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, beze stop olejů či tuků, rovný a nosný. Odlupující se staré nátěry předem odstraňte. Kritické, silně savé povrchy natřete akrylátovou penetrací Hornbach.

Před použitím dobře protřepejte. Tónovací barvu dobře zamíchejte do tónované barvy. Dodržujte směrnice pro úpravu podkladu a zpracování barvy, která se tónuje. Pro základní nátěr naředte barvu max. do 5 % vodou.

Důležitá upozornění

Nezpracovávejte při teplotě pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Přeppravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejdříve.

Bezpečnostní pokyny

Doplňující informace:

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při aplikaci stříkáním se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 30 g/l (kategorie A/a od roku 2010).

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdnené nádoby. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. Zbytky barev v tekutém stavu odevzdejte na místo sberu nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikaci této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.