

Technický list výrobku

Samolepiaca výstražná páska

Číslo výrobku:

57 22 62 7 – 60 mm x 66 m – červeno/biela

57 22 62 8 – 60 mm x 66 m – čierno/žltá

Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- * 4-jazyčná etiketa D/F/I/NL
- ** 4-jazyčná etiketa S/CZ/SK/RO

Špecifikácia

Nosič:	PVC
Farba:	priečne pruhy (červeno/biele, čierno/žlté)
Hrúbka:	0,052 mm ± 10 %
Pevnosť v ťahu:	5 N/25 mm ± 10 %
Pružnosť:	60 %
Lepidlo:	prírodný kaučuk
Prilnavosť na kov:	125 N/25 mm ± 10 %
Skladovateľnosť:	neuvedená (od 15 do 25 °C)



Použitie

Samolepiaca výstražná páska na označenie nebezpečných miest v interiéri aj exteriéri.

Dobre viditeľná farebná kombinácia podľa platných bezpečnostných noriem EÚ.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásku vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

Technický list výrobku

Samolepicí výstražná páska

Číslo výrobku

57 22 62 7 – 60 mm x 66 m – červeno/bílá

57 22 62 8 – 60 mm x 66 m – černo/žlutá



Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii

potisk dutinky: ROXOLID

* 4-jazyčná etiketa D/F/I/NL

** 4-jazyčná etiketa S/CZ/SK/RO



Specifikace

Nosič:	PVC
Barva:	příčné pruhy (červeno/bílé, černo/žluté)
Tloušťka:	0,052 mm ± 10 %
Pevnost v tahu:	5N / 25mm ± 10 %
Elasticita:	60%
Lepidlo:	přírodní kaučuk
Přilnavost na kov:	125N / 25mm ± 10 %
Skladovatelnost	neuveďeno (od 15 do 25 °C)

Použití

Samolepicí výstražná páska pro označení nebezpečných míst v interiéru i exteriéru. Dobře viditelná barevná kombinace dle platných bezpečnostních norem EU.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásy vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015